

Lokal DNS dengan /etc/hosts

Berkas hosts merupakan berkas teks yang digunakan oleh sistem operasi, termasuk windows untuk memetakan alamat IP ke nama host/nama domain. Berkas ini bertindak sebagai layanan DNS lokal untuk komputer/laptop lokal kita dan menimpa pemetaan dari server DNS. Lokasi berkas hosts tergantung pada sistem operasi yang sedang digunakan.

Untuk menambahkan entry statis pada berkas /etc/hosts, ikuti langkah berikut:

untuk Windows

1. Buka teks editor dengan mode Administrator
2. pada teks editor, buka berkas C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
3. tambahkan IP dan hostname
misalnya:
10.16.10.11 webapp.nacita.ok
4. Simpan

untuk Unix-like

1. Buka terminal
2. gunakan teks editor favorit Anda, misalnya di sini menggunakan nano. ketikkan password saat diminta
sudo nano /etc/hosts
3. tambahkan IP dan hostname
misalnya:
10.16.10.11 webapp.nacita.ok
4. Simpan

Dengan demikian, aplikasi dapat diakses dengan domain lokal <http://webapp.nacita.ok>.

Selesai, sekian catatan ini. Semoga bermanfaat.

Referensi

- <https://www.manageengine.com/network-monitoring/how-to/how-to-add-static-entry.html>

From:

<https://wiki.samsul.web.id/> - **Samsul Maarif**

Permanent link:

<https://wiki.samsul.web.id/linux/Lokal.DNS.dengan/etc/hosts>

Last update: **2023/04/07 19:54**

