


```
shell: /bin/bash
```

- Password dapat dibuat dengan perintah berikut, gunakan terminal yang berbeda untuk membuatnya

```
mkpasswd --method=SHA-512 --rounds=4096
```

- Ketikkan password, lalu akan muncul keluaran berupa password yang dienkripsi. Salin kode tersebut ke dalam berkas `cloud.cfg` seperti di atas.
- Selanjutnya, edit berkas `90_dpkg.cfg`

```
><fs> vi /etc/cloud/cloud.cfg.d/90_dpkg.cfg
```

- hapus list `datasource` hingga menjadi seperti berikut :

```
datasource_list: [ None ]
```

- Simpan lalu keluar,

```
><fs> quit
```

- Kemudian jalankan dengan VMM, login dengan user & password yang telah dibuat tadi.
- Selanjutnya, konfig IP agar dapat diremote dari laptop/mesin lain.

Referensi

- <http://askubuntu.com/questions/539277/how-to-get-rid-of-cloud-init>
- <http://cloudinit.readthedocs.io/en/latest/topics/examples.html>

~~DISQUS~~

From:
<https://wiki.samsul.web.id/> - **Samsul Maarif**

Permanent link:
<https://wiki.samsul.web.id/linux/Ubuntu.Cloud.Image.14.04.Tweak>

Last update: **2020/12/14 20:13**

